

CHEMOTEX Děčín a. s.

Tovární 63

407 11 Děčín 32 - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-547 461

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

KORYNT UNICO

TECHNICKÝ LIST

TL 329/2003

Datum vydání: 19.4.2010

Datum revize: -

Charakteristika výrobku

KORYNT UNICO je průmyslový čisticí prostředek se zvýšenou čisticí schopností. Je to vodný roztok synergické směs povrchově aktivních látek, mýdla a aminoethanolu.

Použití

KORYNT UNICO je vhodný na čištění prakticky všech druhů povrchů. Velmi výhodně se používá k čištění:

- umakartů
- linoleum a všechny typy podlahových krytin
- keramiky
- koženky
- skleněných povrchů
- v kombinaci s přípravkem **KORYNT TINTE** na odstraňování graffiti

Vlastnosti výrobku

KORYNT UNICO je bílá, viskózní kapalina, biologicky rozložitelná.

Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky zcela selhávají.

Prostředek neobsahuje chlorované uhlovodíky ani jiné látky na ropné bázi.

KORYNT UNICO musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti	Hodnota	Metodika stanovení
Hustota 23 °C v kg.m ⁻³	min. 1030	PN-ZM 329/2003
pH 10 % roztoku	11 až 12	PN-ZM 329/2003

Zpracování výrobku

Doporučené dávkování

Odstraňování graffiti	1 až 7 x 0,05 litru na 8 litrů vody
Koženka	7 x 0,05 litru na 8 litrů vody
Linoleum	0,5 až 1 x 0,05 litru na 8 litrů vody
Keramika	1 až 2 x 0,05 litru na 8 litrů vody
Umakarty	1 až 15 x 0,05 litru na 8 litrů vody

* 0,05 litru = velký "panák"

Mytí koženky:

Při použití **KORYNTu UNICO** pro důkladné čištění koženky je nutné po umytí otřít povrch čistou vodou tak, aby uvolněné nečistoty byly dokonale odstraněny z povrchu materiálu.

Mytí linolea:

KORYNT UNICO velmi rychle rozrušuje zašlou špínu, která se odmývá. Povrch není nutné oplachovat. Běžným stíráním jsou z povrchu odstraňovány stopy po měkké pryži.

Umakartové povrchy:

KORYNT UNICO velmi dobře myje umakartové povrchy. Se sníženou účinností je však nutné počítat u umakartů s narušeným a porézním povrchem.

Balení, skladování

KORYNT UNICO se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C.

Doprava

KORYNT UNICO se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.